



## TTP-244 PRO – 桌上型热感式/热转式条形码打印机

# 商用机种超值首选



### 产品主要特色

- 每秒 5 英寸打印速度
- 双马达设计
- 标准内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 使用 8.4 英寸外径纸卷、搭配 1 英寸或选购 3 英寸纸卷轴
- 标准传输接口：USB 2.0 端口
- 随机附赠世界级条形码卷标编辑软件，轻松链接数据库
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ，可仿真其他品牌条形码打印机程序语言
- 内建可重设大小的向量字体

### 应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 邮递运输标签
- 仓储管理标签
- 吊牌/价格卡印制

# TTP-244 PRO – 桌上型热感式/热转式条形码打印机

机型	TTP-244 Pro
分辨率	8点/毫米(203 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式
最大打印速度	127 毫米 (5")/ 秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")
最大打印长度	2,286 毫米 (90")
机壳	ABS 塑料
体积尺寸	232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) 9.13" (宽) x 6.14" (高) x 11.34" (长)
重量	2.5 公斤 (5.51 磅)
内部纸卷最大尺寸	110 毫米 (4.33") 外径
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带)
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")
中央处理器	32 位高效处理器
内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB Flash memory</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> <li>• SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配)</li> </ul>
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> </ul>
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz</li> <li>• 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W</li> </ul>
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (电源、错误、待机)
传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 纸张间距传感器(穿透式)</li> <li>• 黑线标记传感器(反射式)</li> <li>• 碳带用尽传感器</li> </ul>
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八种位图字体</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器</li> <li>• 可透过软件下载 Windows 字型使用</li> </ul>
条形码	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec</li> </ul>
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券...等(外卷式)
纸张宽度	25.4 ~ 114 毫米(1" ~ 4.49")
纸张厚度	0.06 ~ 0.25 毫米(2.36 ~ 9.84 密耳)
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2 毫米(1" ~ 3")
标签长度	10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90%
安规认证	CCC
环境规范	符合 RoHS、WEEE
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘</li> <li>• 快速安装指南</li> <li>• 电源线</li> <li>• 外接式电压自动切换式电源供应器</li> <li>• 纸卷轴、纸卷固定板 x 2</li> <li>• 碳带卷轴 x 2</li> <li>• 碳带回收纸筒</li> <li>• 外接纸卷架</li> </ul>
出厂选配	• 并列埠(Parallel)与串行埠(RS-232)
经销商选配	无
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3" 纸卷轴</li> <li>• SD 内存卡插槽模块</li> <li>• 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)</li> </ul>



- 总公司**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
电话: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com
- 利泽厂**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
电话: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com
- 美国**  
TSC Auto ID Technology America Inc.  
电话: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**  
TSC Mexico Representative Office  
电话: +52 (33) 3165 7379  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 巴西**  
TSC Brazil Representative Office  
电话: +55 (11) 99597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
电话: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
电话: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com
- 中东**  
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE  
电话: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com
- 亞太地區**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
电话: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com
- 印度**  
TSC India Representative Office  
电话: +91 9987 131 874  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com
- 中国**  
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
电话: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。  
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。  
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。  
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.